

 中海油乐金化工有限公司 CNOOC & LG Petrochemicals Co., Ltd. 中海油乐金化工有限公司 中国 广东省 惠州市 大亚湾区石化大道中57号 电话: 0752-3689133 传真: 0752-3689001	MSDS (材料安全数据表) Grade: HP181 ABS树脂	文件编号	MSDS- ABS HP181
		发行日期	2014.04.10
		修订日期	2014.04.01
		修订项目	
		页码	1/4

1. 化学产品 & 企业标识		
中文名称	丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯三元共聚物	
用途	电子电器, 包装容器, 五金卫浴, 儿童玩具等	
化学类型	热塑性塑料	
企业名称	中海油乐金化工有限公司	
地址	广东省惠州市大亚湾区石化大道中57号	
邮政编码	516082	
紧急电话	0752-3689133	
传真	0752-3689001	
2. 成分/组成信息		
	<u>CAS No.</u>	<u>含量</u>
ABS(丙烯腈/1,3-丁二烯/苯乙烯)	9003-56-9	97-100%
代表性抗氧化剂		0-1%
代表性润滑剂		0-2%
3. 危险性概述		
危险性类别	无	
侵入途径	吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触	
健康危害	无	
环境危害	无	
爆炸危险	无	
生态影响	无	
4. 急救措施		
眼睛接触	立刻用大量流水冲洗眼睛, 并就医	
皮肤接触	基本上对皮肤没有刺激, 但也需用大量清水冲洗	
食入	如果发生呕吐, 把患者的头放低, 并就医	
吸入	如果吸入本产品燃烧时产生的烟雾, 可能会刺激呼吸系统	

 中海油乐金化工有限公司 CNOOC & LG Petrochemicals Co., Ltd.	MSDS Grade: HP181	文件编号	MSDS- ABS HP181
		修订日期	2014.04.01
		页码	2/4

如果吸入浓烟，立刻把患者移至空气清新处。
 如情况危机，立刻实施人工呼吸并就医

5. 消防措施

闪点	无资料
可燃性	1.5mm, 3.0mm HB(UL-94)
自燃点	无资料
灭火材料	通常可选用水，及适用于周围环境的灭火材料
灭火注意事项	喷水冷却容器。在封闭式仓库内，应给消防员配备自携式供氧装置（氧气压力应为正压）
燃烧/爆炸危害性	会产生刺激性气体和浓烟

6. 泄漏处理

清理方法	打扫，使用真空吸尘器，或铲进合适的容器中作废弃处理或回收
废弃处理方法	回收或移至许可的处置场所 参照相关的国家、省市、当地的法规进行处置

7. 操作处置及储存

操作注意事项	避免粉尘 始终封好包装袋/关好容器 避免颗粒/包装袋吸潮变湿
储存注意事项	包装袋/容器应放在通风良好的场所 避免颗粒/包装袋吸潮变湿

8. 接触控制/个体防护

眼部防护	戴防护眼镜
手部防护	戴适当的手套
呼吸系统防护	戴化学物质防护呼吸器（本产品燃烧时产生的烟雾）
其它	如必要，在操作本产品时使用保护性装置

9. 理化特性

外观	颗粒
气味	几乎没有气味
PH	中性
比重	1.05
蒸发速度	无意义
蒸汽压	无意义
蒸汽密度	无意义
水溶性	不溶
在其它溶剂中的溶解性	可溶于四氢呋喃、丙酮及其它类似溶剂

10. 稳定性 & 反应性

稳定性	正常状态下稳定
禁忌情况	应避免明火、贮藏温度超过 60℃
禁忌物质	无资料
有害分解物	CO,HCN,AN
聚合危害	无

11. 毒理学资料

刺激性	本产品燃烧时产生的烟雾对眼、鼻具有刺激性
-----	----------------------

12. 生态学资料

生态毒性	无资料
生物降解	无资料
非生物降解	在阳光和热氧条件下可以发生降解

13. 废弃处置

废弃性质	不属于危险废物
废弃物处理方法	采用适当的焚烧炉焚烧处理

14. 运输信息

 中海油乐金化工有限公司 CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd.	MSDS Grade: HP181	文件编号	MSDS- ABS HP181
		修订日期	2014.04.01
		页码	4/4

无

15. 法规资料

无

16. 其它信息

本产品应参照工业卫生标准和当地法规加以使用或贮存。本说明书只是依据我们现在掌握的产品安全资料编写而成，其有效性只限于被索取之日。若未来此版本有所更新，恕不另行通知。如需更多资料，请与销售/技术部门联系。

填表时间	2014.04.01
填表部门	中海油乐金化工有限公司技术服务科
编写说明	根据GB 16483-2000进行编写